

**IP-201**

網路型監控攝影機

功能特性

- 數位格式/類比格式 雙影像輸出模式
- 具位移偵測與警報輸出等功能
- 高畫質擷取元件
- Low-latency video streaming 輕易達成影像清晰且銳利完整
- 最完整的 IP 架構，完全相容於 Central Management System (CMS 中央管理軟體) software, Network-Attached Storage (NAS 網路異地備存), Network Video Recorder (遠端錄影 NVR)



產品規格

產品型號	IP-201
攝像元件	1/3.6"高感元件
影像總圖素	738 (H) × 480 (V)
鏡頭	F 3.6
F-值	F 2.0
可視角度	80°
快門速度	1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec.
最低照度	0.1 LUX / F1.2 ; 0 LUX IR ON
影像輸出	1Vp-p / 75Ω
背光補償	自動
白平衡控制	自動
LAN Port	標準 RJ45
LAN Speed	10/100 Based-T Ethernet
Supported Protocols	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP / IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
Frame Rate	NTSC:30 IPS
最大上線人數	10
安全機制	多人密碼管理，並依密碼可區分使用權限
Web management software	YES (Control up to 16 network cameras simultaneously)
遠端控制	是
位移偵測	是
警報傳輸動作	傳送 FTP 或 Email 信箱
電源	12V DC, 0.2A
工作溫度	0~40°C
工作溼度	85%
尺寸 (mm)	152.5 × 115.2 × 40.2 mm (6.00" × 4.54" × 1.58")
重量	812 g (1.79 lbs) 含外包裝盒、腳架與變壓器
使用環境	室內 karen01kimo





IP-203

網路攝影機(日夜兩用型)

功能特性

- H.264 影像壓縮傳輸格式,提供更高品質、更清晰的影像畫質
- 1/3"高品質的 SONY CCD 影像感應元件
- 類比/數位 雙訊號輸出
- 具備位移偵測及警報通知功能
- 內建收音麥克風及音源輸出,提供雙向語音對談功能(選配)
- 日/夜兩用功能及紅外線功能,提供更清楚無誤的影像
- 完整的遠端監看系統,如中央監控管理系統(CMS)軟體,支援網路儲存空間(NAS),網路遠端錄影(NVR)等功能



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

名稱	IP203
感光元件	1/3" SONY CCD image sensor
畫素	512(H) × 492(V)
聲音輸入	內建收音麥克風,外部收音輸入端子
最低照度	0 Lux(IR On)
影像輸出	1.0 Vp-p 75ohms
快門速度	1/60(1/50) to 1/100,000 sec
網路速度	10/100 Based-T Ethernet
支援網路協定	DDNS , PPPoE , DHCP , NTP , SNTP , TCP/IP , ICMP , SMTP , FTP , HTTP , RTP , RTSP
Frame Rate	NTSC:30,PAL:25
最大上線人數	10
權限控管	多種使用者權限密碼設定
遠端管理軟體	YES(最高支援 16 影像同時監看)
影像壓縮格式	H.264/MPEG4/M-JPEG
影像調整功能	亮度,對比,色相,色彩
紅外線 IR	自動開啓
背光補償	自動
白平衡	自動
警報通知動作	傳送至 FTP 即 E-Mail 信箱
警報 I/O	Alarm in×1
使用環境	室內用
PC 建議效能	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium 4 CPU 1.3 GHz or higher ,or equivalent AMD • 256 MB RAM, AGP graphics cards, Direct Draw,32MB RAM • Windows XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 or later • Internet Exploerer 6.x or later
鏡頭	4mm / F1.8
工作溫度	0~40°C
重量	812g(包括支架及變壓器)
尺寸(mm)	152.5(L)×112.2(W)×40.2(H)
電源	DC 12V , 1A

**VS-1000**

網路影像伺服器

功能特性

- 採用雙 MPEG-4 & M-JPEG 壓縮方式影像傳輸
- 雙碼流，MPEG-4 / M-JPEG 可同時輸出 (PC / 3G)
- 遠端軟體預約錄影設定，可簡便在個人電腦裡瀏覽資料
- 警報事件前 / 事件後錄影發送功能 (E-mail / FTP)
- JPG 相片檔案擷取功能，可顯示”時間和日期”
- AVI 影像檔案錄影功能，可顯示”時間和日期”
- SD 卡介面事件錄影
- 位移偵測錄影功能 (可設定 3 個區塊)
- 雙向聲音對話功能
- IE 監看功能



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

型號	VS-1000
壓縮方式	MPEG-4 / M-JPEG
解析度	Full D1 (720 × 480 in NTSC, 720 × 756 in NTSC) CIF (352 × 240 in NTSC, 352 × 288 in NTSC) QCIF (160 × 120 in NTSC, 176 × 144 in NTSC)
傳輸頻率	16 K~1M bps
畫面顯示張數	30 fps at full d1 (NTSC) 25 fps at full d1 (PAL)
訊號輸入/輸出	BNC, 1.0Vp-p with 75ohm loading, BNC
輸入形式	16k~48kHz stereo, MP2, AMR
訊號線輸入	Unbalanced, 1.0Vpp, 1Vtms, 3.5mm
輸出形式	16k~48kHz stereo, Mono, PCM
訊號線輸出	Unbalanced, 1.0Vpp, 1Vtms, 3.5mm
輸入	2, TTL
輸出	2, MOSFET
控制介面	RS-485
重設按鍵	回復出廠值
LED 燈	顯示系統狀態
網路連接	Ethernet (10 / 100Base-T), RJ45
網訊協定	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP
網路瀏覽	支援 MS IE 6.0 以上版本
PTZ 控制	Pelco-P, Pelco-D
密碼保護	可由管理者設定密碼權限
工作溫度	5°C~50°C (41°F~+122°F)
消耗功率	4.5W~5.5W
重量	毛重 / 淨重: 0.4kg / 0.72kg
尺寸	126 (寬) × 112.6 (深) × 44.24 (高) mm
電源	DC12V±10%



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。