

功能特性

- ◆ 解析度 450 條
- ◆ NTSC or PAL 雙系統
- ◆ 2 組影像輸入/輸出及 1 組 Y/C 端子輸入/輸出
- ◆ 適用電壓 96~256Vac



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

產 品 型 號	MT-10N
輸 入 電 壓	96/256Vac
系 統	NTSC 或 PAL
輸 入 信 號	0.5Vp-p~2.0Vp-p
輸 入 阻 抗	75Ω/HIGH 可切換
頻 寬	8MHz
視 頻 增 益	30Db
解 析 度	中央 450 條
掃 描 頻 率	水平:15.750KHz;垂直:60KHz
視頻輸入輸出端子	BNC X 4 ; Y/C X 2
聲音輸入輸出端子	RCA X 2
消 耗 功 率	40W
工 作 溫 度	-10°C~+55 °C
尺寸(長 x 寬 x 高)	300X265X250mm
重 量	8.5kg

功能特性

- ◆ 解析度 450 條
- ◆ NTSC or PAL 雙系統
- ◆ 2 組影像輸入/輸出及 1 組 Y/C 端子輸入/輸出
- ◆ 適用電壓 96~256Vac



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

產品型號	MT-14N
輸入電壓	96/256Vac
系統	NTSC 或 PAL
輸入信號	0.5Vp-p~2.0Vp-p
輸入阻抗	75Ω/HIGH 可切換
頻寬	8MHz
視頻增益	30Db
解析度	中央 450 條
掃描頻率	水平:15.750KHz;垂直:60KHz
視頻輸入輸出端子	BNC X 4 ; Y/C X 2
聲音輸入輸出端子	RCA X 2
消耗功率	55W
工作溫度	-10℃~+55℃
尺寸(長 x 寬 x 高)	380X365X325mm
重量	14kg



MT-21N

2 1 " 彩 色 監 視 器

功能特性

- 水平解析度 500 條
- 前面板控制為 OSD 數位控制
- 特殊鐵材外觀處理,可防止干擾
- 使用 2D 梳型濾波器以提高畫質
- 有 2 組影像輸入/輸出及 1 組 Y/C 端子輸入/輸出,2 組聲音輸入/輸出
- 適用電壓 96~256Vac,50Hz/60Hz
- 具 7 國語言控制方式
- 具有跳台時間控制
- OSD 選單功能:多國語言、對比、亮度、色彩、調色、音量、銳利度、頻率、設定



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

機 種 型 號	MT-21N
映 像 管	21" 映像管/0.65 點距
同 步 信 號	Internally derive from composite video signal
前 面 板 控 制	電源 On/Off 按鍵開關 選單/進入/上/下/Under Scan/Video(A/B/Y/C),OSD 控制
解 析 度	500 條
輸 入 電 壓	96/256Vac
系 統	NTSC 或 PAL
輸 入 信 號	CVBS 影像復合訊號:1Vp-p;Y/C 分離影像訊號:1Vp-p
輸 出 阻 抗	75 歐姆/高阻抗/可切換
頻 寬	100Hz~6.5MHz(-3db)
視 頻 增 益	30dB
線 性	水平:10%(MAX),垂直 10%
作 業 系 統	NTSC:525 條;60 fields/sec. PAL:625 條;50 fields/sec.
掃 瞄 頻 率	水平:15.750KHz;垂直:60KHz
視 頻 輸 入 輸 出 端 子	BNC 接頭:輸入 x2/輸出 x2;S-Video:輸入 x1/輸出 x1 ; BNC Looping out Auto termination
聲 音 輸 入 輸 出 端 子	RCA Jack 接頭:輸入 x2 / 輸出 x2
聲 音 輸 入 輸 出	50~150m 伏特 at 1k 歐姆
喇 叭 功 率	1.5W/8ohm
消 耗 功 率	90W
工 作 溫 度	-10°C~+55 °C
尺 寸 (長 X 寬 X 高)	490X500X453mm
重 量	27.8kg



本公司保有變更及修改之權利，恕不另行通知。



MT-21N

21" 彩色高解析平面直角監視器

功能特性

- 水平解析度500條
- 前面板控制為OSD數位控制
- 特殊鐵材外觀處理,可防止干擾
- 使用2D梳型濾波器以提高畫質
- 有2組影像輸入/輸出及1組Y/C端子輸入/輸出,2組聲音輸入/輸出
- 適用電壓96~256Vac,50Hz/60Hz
- 具7國語言控制方式
- 具有跳台時間控制
- OSD選單功能:多國語言、對比、亮度、色彩、調色、音量、銳利度、頻率、設定



產品規格

機 種 型 號	MT-21N
映 像 管	21" 映像管/0.65點距
同 步 信 號	Internally derive from composite video signal
前 面 板 控 制	電源On/Off 按鍵開關 選單/進入/上/下/Under Scan/Video(A/B/Y/C),OSD控制
解 析 度	500條
輸 入 電 壓	96/256Vac
系 統	NTSC或PAL
輸 入 信 號	CVBS影像復合訊號:1Vp-p;Y/C分離影像訊號:1Vp-p
輸 出 阻 抗	75歐姆/高阻抗/可切換
頻 寬	100Hz~6.5MHz(-3db)
視 頻 增 益	30dB
線 性	水平:10%(MAX),垂直10%
作 業 系 統	NTSC:525條;60 fields/sec. PAL:625條;50 fields/sec.
掃 瞄 頻 率	水平:15.750KHz;垂直:60KHz
視 頻 輸 入 輸 出 端 子	BNC 接頭:輸入x2/輸出x2;S-Video:輸入x1/輸出x1 ; BNC Looping out Auto termination
聲 音 輸 入 輸 出 端 子	RCA Jack接頭:輸入x2 / 輸出x2
聲 音 輸 入 輸 出	50~150m伏特 at 1k歐姆
喇 叭 功 率	1.5W/8ohm
消 耗 功 率	90W
工 作 溫 度	-10°C~+55 °C
尺 寸 (長 X 寬 X 高)	490X500X453mm
重 量	27.8kg

