



鏡頭



型號	焦距	光圈值	角度	最近物距	型式	鏡頭座	說明
MT-0280	2.8	1.4	115	0.1	1/3"	CS	2.8mm 光圈固定鏡頭
MT-0420	4	1.6	78	0.1	1/3"	CS	4mm 光圈固定鏡頭
MT-0620	6	1.6	53	0.1	1/3"	CS	6mm 光圈固定鏡頭
MT-0820	8	1.6	40	0.1	1/3"	CS	8mm 光圈固定鏡頭
MT-1220	12	1.6	25	0.2	1/3"	CS	12mm 手動光圈鏡頭
MT-0284MI	2.8	1.2	95	0.1	1/3"	CS	2.8mm 手動固定鏡頭
MT-0412MI	4	1.2	76	0.1	1/3"	CS	4mm 手動固定鏡頭
MT-0612MI	6	1.2	53	0.1	1/3"	CS	6mm 手動固定鏡頭
MT-0812MI	8	1.2	42	0.1	1/3"	CS	8mm 手動固定鏡頭
MT-1214MI	12	1.2	28	0.2	1/3"	CS	12mm 手動光圈鏡頭
MT-0358MI	3.5~8	1.4	82~35	0.3	1/3"	CS	3.5mm~8mm 手動光圈變焦鏡頭
MT-0615MI	6~15	1.6	43~19	0.3	1/3"	CS	6mm~15mm 手動光圈變焦鏡頭
MT-1230MI	12~30	1.6	22~10	0.3	1/3"	CS	12mm~30mm 手動光圈變焦鏡頭
MT-2812MI	2.8~12	1.4	95~22	0.3	1/3"	CS	2.8mm~12mm 手動光圈變焦鏡頭
MT-0636MI	6~36	1.6	43~5	0.3	1/3"	CS	6mm~36mm 手動光圈變焦鏡頭
MT-0660MI	6~60	1.6	43~5	0.3	1/3"	CS	6mm~60mm 手動光圈變焦鏡頭
MT-0284DC	2.8	1.4	96	0.1	1/3"	CS	2.8mm 自動光圈鏡頭
MT-0412DC	4	1.2	78	0.1	1/3"	CS	4mm 自動光圈鏡頭
MT-0612DC	6	1.2	53	0.1	1/3"	CS	6mm 自動光圈鏡頭
MT-0812DC	8	1.2	40	0.1	1/3"	CS	8mm 自動光圈鏡頭
MT-1214DC	12	1.4	23	0.2	1/3"	CS	12mm 自動光圈鏡頭
MT-0358DC	3.5~8	1.4	82~35	0.3	1/3"	CS	3.5mm~8mm 自動光圈變焦鏡頭
MT-0615DC	6~15	1.6	43~19	0.3	1/3"	CS	6mm~15mm 自動光圈變焦鏡頭
MT-1230DC	12~30	1.6	22~10	0.3	1/3"	CS	12mm~30mm 自動光圈變焦鏡頭
MT-2812DC	2.8~12	1.4	95~22	0.3	1/3"	CS	2.8mm~12mm 自動光圈變焦鏡頭
MT-0660DC	6~60	1.6	43.4~5	0.3	1/3"	CS	6mm~60mm 自動光圈變焦鏡頭
MT-10X0816DC	8~80	1.6	38~4	1.3	1/3"	CS	8mm~80mm 10倍電動變焦自動光圈鏡頭
MT-10X0616DC	6~60	1.6	51~5	1.3	1/3"	CS	6mm~60mm 10倍電動變焦自動光圈鏡頭



MT-301B

迴轉台支架



產品規格

型	號	MT-301B 迴轉台支架		
最	大	載	重	30Kg
結	構	鋁合金，灰色烤漆		
尺	寸	248(寬)X470(高)X200(長)m m		
重	量	3.6kg		



MT-500

攝影機專用支架



產品規格

型號	MT-500
品名	攝影機支架
載重量	1.5公斤
材質/顏色	塑膠, 米白色
尺寸	140(高)mm
旋轉角度	360度
傾斜角度	90度
包裝	50個裝一箱
淨毛重材積	7.5kg,8.5kg, 2.3材



MT-500D

攝影機專用支架



產品規格

型號	MT-500D
品名	半球型攝影機支架
材質/顏色	塑膠 / 米白色
包裝	100個裝一箱
淨毛重材積	12.6kg, 13.8kg, 3.7 cu'ft



MT-500L

攝影機專用支架



產品規格

型號	MT-500L
品名	攝影機支架加強型
載重量	1.5公斤
材質/顏色	塑膠,米白色
尺寸	200mm (高)
旋轉角度	360度
傾斜角度	90度
包裝	50個裝一箱
淨毛重	4.0kgs / 5.0kgs
材積	435*420*345mm (2.3材)

MT-500N-1 攝影機專用支架



產品規格

型號	MT-500N-1
品名	攝影機支架
載重量	1.5公斤
材質/顏色	塑膠材質 米白色
外觀尺寸	160(高)X90(直徑)mm
旋轉角度	360度
傾斜角度	120度
包裝	50個裝一箱
淨毛重材積	8.8 kg,9.8 kg,3.1材



MT-500N

迴轉台支架



產品規格

型號	MT-500N
品名	攝影機支架
載重量	1.5公斤
材質/顏色	塑膠材質 米白
外觀尺寸	147X80.5mm
旋轉角度	360度
傾斜角度	90度
包裝	50個裝一箱
淨毛重材積	7.5kg,8.5kg,2.3材

**MT-5003**

攝影機專用支架



產品規格

型號	MT-5003
品名	迴轉台支架
載重量	10公斤
材質/顏色	鋁製材質 銀灰色 米白色
外觀尺寸	83(寬)x99(長)x255(高)mm
旋轉角度	360度
傾斜角度	90度
包裝	20個裝一箱
淨毛重材積	11kg,12 kg,2.36材



產品規格

型 號	MT-5004
最 大 載 重	10KG
結 構	米色烤漆
尺 寸 (長 X 寬 X 高)	85X309X99mm
重 量	0.45g



MT-5004S

攝影機專用支架



產品規格

型號	MT-5004S
調整角度	水平及垂直
最大載重	10KG
結構	鋁、銀色烤漆
尺寸	61(W) x 240(H) x 83(D)
重量	300g



MT-5005

攝影機專用支架



產品規格

型號	MT-5005
品名	L型吸頂防護罩支架 (壁掛式)
載重量	10公斤
材質/顏色	鐵製材質 米白色
外觀尺寸	350X180mm
旋轉角度	360度
傾斜角度	90度
包裝	10個裝一箱
淨毛重	12kgs, 13kgs
材積	570*445*430mm (4.0材)



MT-5040

後掀式室內外防護罩



產品規格

機種型號	MT-5040後掀式室內外防護罩
固定點	底部固定
結構	雙層鋁合金,含遮陽罩
窗戶(寬X長)	74X64mm
適用攝影機尺寸	最長250mm
尺寸(寬X高X長)	142X114X400mm
重量	1.3kg
防水級數	---
附註	可附加電熱器及風扇(MT-5040H,MT-5040B)





MT-5060

室外型防護罩



產品規格

型號	MT-5060
固定點	底部固定
結構	雙層鋁合金，含遮陽罩
觀景窗(寬×長)	65 × 60mm
適用攝影機尺寸	最長250mm
尺寸(寬×高×長)	112 × 115 × 400mm
重量	1.8kg
防水級數	IP65
附註	可選購電熱器或風扇 (MT-5060H，MT-5060B)





MT-5080

充 氮 式 防 護 罩

產品特色

可提供監視攝影機及鏡頭很高的防護，防護罩內的乾氮氣可降低防護罩內的溫度，隔絕灰塵、昆蟲以及腐蝕性氣體，延長設備的壽命



產品規格

型號	MT-5080
固定點	底部固定
結構	不鏽鋼SUS304材質
安裝環境	腐蝕性、高溫、防破壞環境
視窗 (mm)	強化玻璃5mm
電熱器	選購 (+15度啓動/+25度關閉)
輸入電壓	21/110/230V AC
填充氣體	氮氣
壓力安全閥	可調整5~15PSI
防水 (塵) 等級	IP68
氣密接頭	金屬氣密10蕊接頭
遮陽罩	選購
尺寸	134 (寬) x80 (高) x400 (長) mm





MT-5090

充氮式防護罩

產品特色

- ◆採用鋁壓鑄成型
- ◆採用無鉛材質（ROHS）製成
- ◆採用不鏽鋼無鉛材質主體配件組合螺絲
- ◆安裝線材為內藏式（無外露）
- ◆視窗採用防暴型強化PC玻璃
- ◆具有CE認證及IP-68防水認證
- ◆投射距離可達80M以上



產品規格

型號	MT-5090
環境結構	符合CE認證及IP-68防水認證
工作環境	溫度0°C ~ 60°C / 溼度 20% ~ 90% RH
風扇控制	IR/ON AUTO
I R	5顆高亮度1W / 單晶 / 照射角度6度光學透鏡
工作電源	DC12V 1.25A
投射距離	可視距離80~100M
外殼材質	鋁壓鑄成型結構
淨重	本體：2.0Kg / 壁掛架：0.6Kg / 吊架：1.0Kg
毛重	單組：4.7Kg / 雙組：11.1Kg
視窗尺寸	76 (H) x 92 (W) mm
尺寸	406 (L) x 145 (W) x 109 (H) mm





MT-5100

室外球型防護罩

產品特色

MT-5100球型防護罩系列是設計用於室外，可搭配高速球型攝影機及固定式攝影機。外罩設計可承受重力撞擊、敲打，具有防破壞功能。支架部位設計有防水箱可放置電源供應器及線路轉接點。防塵防水測試達到IP68等級可承受各種惡劣氣候。內建電熱器及風扇自動控制，可維持防護罩內溫度、溼度於理想範圍，確保防護罩內器材在正常的溫度、溼度下運作



產品規格

型號	MT-5100	
安裝方式	壁掛式	
電熱器	啓動： $<15^{\circ}\text{C}$ 關閉： $>25^{\circ}\text{C}$	
風扇	啓動： $>35^{\circ}\text{C}$ 關閉： $<25^{\circ}\text{C}$	
尺寸	總高度	380mm
	總寬度	410mm
	防護罩直徑	270mm
重量	5Kg	



功能特性

- ◆ 半永久性磁場開關，不懼氣候變化所造成之影響，增強壽命。
- ◆ 內外雙層結構，內層支撐本體，結構為雙層複合材質。
- ◆ 外殼為高強度複合材質，可抗衝擊、耐候性、抗老化、阻燃性、熔接線強韌。
- ◆ IP67 防水認證，100%防水克服市面塗膠式防水之老化缺陷。



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。



強度足以支撐一輛汽車，並有完善之防水功能。

產品規格

產 品 型 號	MT-301
電 源	AC 24V ± 5% (60 / 50HZ)
消 耗 功 率	水平旋轉 2W，上下擺動 4W
馬 達 扭 力	水平 40KGS，垂直 80KGS
迴 轉 角 度	水平旋轉 350° / 上下擺動 30°~60°
旋 轉 速 度	水平:6° / sec；垂直:3.6° / sec
適 用 濕 度	35% ~ 95% (相對溼度)
馬 達 安 全 電 壓	符合歐盟規範 2500V
旋 轉 控 制	水平:不間斷 垂直:間歇，可 24 小時旋轉監視
最 大 載 重	水平: 30KGS 垂直: 25KGS
適 用 溫 度	- 60°~140°
傳 動 結 構	主體由兩套滾針軸承盤、滾珠軸盤及重心力滑套，控制結構，防止脫落、磨損及變形
尺 寸	200 (W) × 150 (L) × 220 (H)
重 量	3.2KGS



MT-302

室外/室內水平式迴轉台



產品規格

機種型號	MT-302 室外/室內水平式迴轉台
輸入電壓	24/117/230Vac
水平旋轉速度	6秒
水平旋轉角度	最大355°，自動迴轉
傾斜旋轉速度	---
傾斜旋轉角度	上下90°
最大載重量	8kg
旋轉控制	水平-持續旋轉
結構	ABS塑鋼
重量	0.9kg





MT-303

室內萬能迴轉台



產品規格

型號	MT-303
輸入電壓	24/117/230 Vac
水平旋轉速度	6秒
水平旋轉角度	最大355度，自動迴轉
傾斜旋轉速度	3秒
傾斜旋轉角度	上40度，下50度
最大載重量	水平-10kg，傾斜-10kg
旋轉控制	水平:持續旋轉、傾斜:手動控制
結構	鋁合金
重量	2kg



功能特性

- ◆ 半永久性磁場開關，不懼氣候變化所造成之影響，增強壽命。
- ◆ 內外雙層結構 ABS + 防火纖維，內層塑膠埋銅主體結構。
- ◆ 外殼為高硬度塑鋼，可抗衝擊、抗老化、阻燃性、熔接線強韌。



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

產 品 型 號	MT-305
電 源	AC 110V
消 耗 功 率	水平旋轉
馬 達 扭 力	水平 40KGS
迴 轉 角 度	水平旋轉 355° / 垂直上下最大可達 90°
旋 轉 速 度	水平：6° / sec
適 用 濕 度	35% ~ 95% (相對溼度)
馬 達 安 全 電 壓	符合歐盟規範 2500V
旋 轉 控 制	水平:不間斷可 24 小時旋轉監視
最 大 載 重	水平: 20KGS
適 用 溫 度	- 5°~65°
傳 動 結 構	主體由兩套滾針軸承盤、滾珠軸盤及重心力滑套，控制結構，防止脫落、磨損及變形
尺 寸	125 (W) × 119 (ψ)
重 量	1.13KGS