



# MT-6001

## 視 頻 分 配 器

### 功能特性

- 具 1 個影像輸入及 4 個影像輸出
- 黑白/彩色複合影像訊號相容
- 每個影像輸入具影像輸出補償功能
- 電壓 AC110 輸入



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

### 產品規格

輸入信號	1/0Vp-p
輸出信號	0.4Vp-p 至 2.0Vp-p
最大視頻增益	1dB
增益/高頻	旋鈕調整 10Hz 至 4.5MHz(±0.3db)
輸入抗組	75ohm
頻寬	4.5MHz
輸入電壓	AC 117V(AC 230V),50Hz/60Hz
輸出功率	1.82W
電源開關	On-Off 切換
機體結構	鐵質,表面銀灰色烤漆
環境溫度	-10°C~+60°C
影像端子	BNC 接頭
尺寸	151(寬) x 56(高) x 186(深)mm
重量	1.3Kgs



本公司保有變更及修改之權利，恕不另行通知。



# MT-6002

# 視 頻 分 配 器

## 功能特性

- 具 4 個影像輸入及 1 個影像輸出
- 黑白/彩色複合影像訊號相容
- 每個影像輸入具影像輸出補償功能
- 電壓 AC110 輸入



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

## 產品規格

視頻輸入	1Vp-p 至 2Vp-p,75ohm,4 個輸入端子
視頻輸出	1Vp-p 至 2Vp-p,75ohm,1 個輸出端子
視頻增益	1dB
視頻響應	10Hz 至 15Hz
頻寬(3-Db)	1Hz 至 15MHz
輸入電壓	AC 117V(AC 230V),50Hz/60Hz
輸出功率	2.5W
機體結構	鐵質,表面銀灰色烤漆
環境溫度	-10°C~+60°C
影像端子	BNC 接頭
尺寸	151(寬) x 56(高) x 186(深)mm
重量	1.25Kgs



本公司保有變更及修改之權利，恕不另行通知。

## 功能特性

- 具 4 個影像輸入及 1 個影像輸出
- 黑白/彩色複合影像訊號相容
- 每個影像輸入具影像輸出補償功能
- 電壓 AC110 輸入



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

## 產品規格

視頻輸入	1Vp-p 至 2Vp-p,75ohm,4 個輸入端子
視頻輸出	1Vp-p 至 2Vp-p,75ohm,1 個輸出端子
視頻增益	1dB
視頻響應	10Hz 至 15Hz
頻寬(3-Db)	1Hz 至 15MHz
輸入電壓	AC 117V(AC 230V),50Hz/60Hz
輸出功率	2.5W
機體結構	鐵質,表面銀灰色烤漆
環境溫度	-10°C~+60°C
影像端子	BNC 接頭
尺寸	151(寬) x 56(高) x 186(深)mm
重量	1.25Kgs