

功能特性

- ◆ 偽裝式偵煙型
- ◆ 1/3" Super HAD CCD
- ◆ 解析度 420 條
- ◆ 最低照度 0.1Lux/F1.2
- ◆ 自動增益、逆光補償、電子快門
- ◆ 自動白平衡、輪廓補正



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

型號	MT-776
影像格式	NTSC 或 PAL
攝像元件	1/3" Super HAD CCD
影像總圖素	537 (H) × 505 (V) (NTSC) ,537 (H) × 597 (V) PAL
水平解析度	420 條
影像輸出	1 Vp-p 75Ω
同步方式	內部同步
最低照度	0.1LUX/F=1.2
同步系統	內同步
逆光補償	自動
白平衡	自動
增益控制	自動
輪廓修正	自動
鏡頭種類	5.0mm
雜訊比	50dB
尺寸	118 (寬) × 65 (長) mm
電源	DC 12V

功能特性

- 1/3"CCD 高感度攝像元件
- 解析度 420 條
- 最低照度 0.1Lux
- 具自動增益、逆光補償、自動白平衡



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

型號	MT-776-1
系統	NTSC
攝像元件	1/3" SONY CCD
解析度	420 條
最低照度	0.1 Lux/F 1.2
影像總圖素	537 (H) × 505 (V)
同步方式	內同步
鏡頭	4mm
信號雜訊比	50dB 以上 (AGC OFF)
功能	自動增益、逆光補償、電子快門、自動白平衡、輪廓修正
尺寸	120 (長) × 70 (寬) × 45 (高) mm
電源	DC 12V