

## 功能特性

- 傳輸速率為 1200、2400、4800、及 9600，可控制壓縮機
- 最多可接 4 台 MT-800
- 20 x 4 背光 LCD 顯示器
- 按鍵蜂鳴聲
- 時間顯示
- 搖桿控制馬達垂直 \ 水平移動
- 密碼保護功能
- 預設點編輯功能
- 使用 RS-232 介面做軟體程式更新



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

## 產品規格

產品型號	MT-800
搖桿	多段速度控制
接腳	RJ-11，6PIN，FEMALE
傳輸介面	RS-232 x 1，RS-485 x 1
傳輸速率	1200，2400，4800，9600
介面定義	8 data bits，no parity，1 stop bit
LCD 顯示	LCD 20 x 4
時間顯示	RTC-IC with battery
電源消耗	300mA MAX
溼度	90%
工作溫度	-5~70°C
重量	1.4KG
外觀尺寸	203mm (長) x 326mm (寬) x 74mm (高)
電源	DC12V，1A

## 功能特性

- 傳輸速率為 2400, 4800 and 9600 可控制 256 台 Speed Dome, 可串接 32 台鍵盤。
- 觸控面板 LCD 顯示器, 320×240 畫素
- 按鍵蜂鳴聲、可設定 1~10 分鐘未使用將自動離線功能。
- 時間顯示 RTC、不斷電記憶容量 64K
- 搖桿控制馬達垂直/水平移動
- 密碼保護功能(3 種層級)、預設點功能(128 點)
- ISP 功能, 使用 RS-232 介面做軟體程式更新



本公司保有修改及變更之權利, 恕不另行通知。

## 產品規格

產 品 型 號	MT-801
搖 桿	多段速控制 3 軸搖桿, 控制 Pan / Title, Zoom, Focus
接 腳	RJ-11, 6PIN, FEMALE
傳 輸 介 面	RS232×1, RS485×1
傳 輸 速 率	2400, 4800, 9600
介 面 定 義	8 data bits, no parity, 1 stop bit
L C D 顯 示	320×240 dots 圖形介面 LCD with Touch Panel
時 間 顯 示	RTC-IC with battery
溼 度	90%
電 源 消 耗	600mA MAX
工 作 溫 度	-5~65°C
重 量	2.1kg
外 觀 尺 寸	260mm(長)×410mm(寬)×70mm(高)
電 源	DC 12V, 1A

## 功能特性

- 傳輸速率為 2400,4800,and 9600,可控制壓縮機,Speed Dome, Matrix, DVR
- LCD 顯示器
- 可控制 256 組全功能攝影機組
- 搖桿控制馬達垂直\水平移動
- 密碼保護功能
- 預設點功能



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

## 產品規格

產品型號	MT-802
搖桿	多段速控制搖桿,控制 Pan / Title
接腳	RJ-11 , 6PIN , FEMALE
傳輸介面	RS232 X 1 , RS485 X 1
傳輸速率	2400 , 4800 , 9600
介面定義	8 data bits , no parity , 1 stop bit
LCD 顯示	ID 功能設定
電源	DC12V , 1A
電源消耗	600mA MAX
外觀尺寸	270mm(長) x 190mm(寬) x 55mm (高)
重量	2.1kg
工作溫度	-10°C ~40°C
溼度	90%
控制方式	RS485 介面

## 功能特性

- 傳輸速率為 2400，4800，and 9600，可控制壓縮機，Speed Dome，Matrix，DVR
- LCD 顯示器
- 可控制 256 組全功能攝影機組
- 搖桿控制馬達垂直\水平移動
- 密碼保護功能
- 預設點功能



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

## 產品規格

產品型號	MT-803
搖桿	多段速控制搖桿，控制 Pan/Tilt
接腳	RJ-11，6PIN，FEMALE
傳輸介面	RS232×1，RS485×1
傳輸速率	2400，4800，9600
介面定義	8 data bits，no parity，1 stop bit
LCD 顯示	ID 功能設定
電源消耗	600mA MAX
工作溫度	-10°C~40°C
溼度	90%
控制方式	RS485 介面
重量	2.1kg
外觀尺寸	270mm(長)×190mm(寬)×55mm(高)
電源	DC12V，1A

## 功能特性

- 一台控制鍵盤最多可控制 64 個連接裝置，例如：快速球攝影機、DVR 和門禁系統...等等
- 清晰且操作 LCD 螢幕顯示畫面（128 × 64 像素）
- 支援網路升級，讓您可以隨時更新本裝置的功能
- 支援 AVTECH 和 PELCO-D 通訊協定
- 可設定密碼保護，讓別人無法任意修改設定
- 內建麥克風以支援廣播功能



本公司保有變更及修改之權利，恕不另行通知。

## 產品規格

可控制裝置	快速球攝影機、DVR 和門禁系統...等裝置
遠端控制介面	RS-485
支援的通訊協定	AVTECH、PELCO-D
鮑率	2400~115200
LCD 螢幕顯示	128 × 64
乙太網路埠	10/100 Base-T
外接 I/O 埠	9 Pin D-Sub
電源消耗量	< 2W
工作溫度	0°C ~ +40°C
工作溼度	< 95%
尺寸 (mm)	380 (W) × 180 (H) × 95 (D)
電源	DC 12V

## 產品概述

- ◆ 具有完整且強大功能的控制鍵盤一台就可以控制所有連接裝置
- ◆ 國際大廠，穩定性高。



本公司保有變更及修改之權利，恕不另行通知。

## 產品規格

消耗功率	6W	
攝影機輸入(綜合式影像輸入)	1.0 Vp-p / 75 Ω	
警報輸入	最多可支援 4 輸入	
影像輸出 (綜合式影像輸出)	1.0 V[p-p] / 75 Ω, 多種影像及控制資料	
警報輸出 (開放式輸出)	16 V DC, 100mA (Max.)	
RS-485 介面	RS-485, 4 線(full)或 2 線(half) -可切換	
鏡頭控制	縮放	放大/縮小 (電子縮放, 搭配 WV-CS854A / CS564 / CW864)
	焦距	近/遠/自動對焦
	光圈	打開/關閉/重置
工作溫度	手動	視 Speed Dome 型號廠牌做選擇
	自動	ON/OFF
Housing 控制	雨刷、除霧器、AUX 1.2	
攝影機控制	位置選擇(1-64 點)、回歸點、攝影機設定、巡邏學習功能、黑白/彩色	
記憶	攝影機預設點資料 (最高 8 隻攝影機)	
警報	警報鈴聲、警報顯示、自動重置/手動重置、警報暫停	
容許操作溫度	-10 °C ~ 50°C ( 14°F - 122 °F)	
容許操作溼度	少於 90%	
材積	330 × 74.5 × 221mm (13" × 2-15/16" × 8-11/16")	
容量	2.4Kg (5.28 lbs.)	
電源	120V AC 60Hz	