

NEC TOPAZ



CPU：32 位元

最大容量：27/72

最大類比分機：72 門

最大類比外線：27 門

單櫃容量：9/24

支援雙 CPU：無

單一機櫃尺寸 (W*H*D)：360mm X 279X 79mm(含底座)

電源：AC 110V ~ 240V 手動切換

基本功能

自動日夜切換：有

外線群組：有

長控等級：有

進階功能

來電顯示：有

通話計時：有

會議電話：基本 8 方

內/外線預約：有

來話分配(ACD/UCD)：有

網路功能

最大 IP 外線：24 路

最大 IP 內線：無

最大網路節點數：無

網路匯接能力：H.323

支援 ToS/QoS：有

遙控程式維修：有

可收容他牌 SIP Phone：無

支援 Soft Phone：無

連接介面

T1/T1-PRI：無

E1/E1-PRI：無

週邊配件

第二 CPU(雙 CPU 機種)：無

網路卡：有

計費軟體(CAS 2000)：皆支援

自動總機/語音信箱卡：有

外接自動總機/語音信箱：支援

NEC Aspila EX



- 對於大多數重視可靠性的公司來說，電話系統是必不可少的商業工具。
- IP 電話技術帶給了商業一個前所未有的靈活性。和傳統電話系統一樣，資料網也能傳送語音資訊。就像 PC 機用戶使用 IP 電話系統一樣。
- Aspila EX, 來自於 NEC 最新的 IP 電話技術，它的 IP 通信系統不遜色于現有的電話系統。Aspila EX 彙聚語音和資料網路，數百個目前通信系統做不到的優點通過 VoIP 得以實現。即使不馬上實現 100%IP 系統，Aspila EX 也可以潛在地實現節省費用。這就是因為 Aspila EX 給您的選擇：傳統交換技術的設備，或 VoIP 與傳統混合設備全 IP 設備。伴隨著需要，您可以自由的擴大 VoIP 的應用。
- Aspila EX 可以為用戶的業務需求提供一個最佳的選擇。如果有一個完全的 IP 解決方案，Aspila EX 將提供成熟的點對點的 IP 電話技術。在現有的電話系統內增加 IP 單元板，購買傳統分機轉換成 IP 電話分機的適配器，即可使用 IP 電話

ASPILA EX 機器的特點

(1) IP 功能：基於 IP 網的語音通信 (VOIP)

- Voice 是使用 IP 技術將語音資訊在 IP 網路上傳送而代替固有的電話通信網路 (PSTN)。IP 電話主要利益是它不需要像傳統的電話服務那樣按時間收費。
- ASPILA EX 的 VoIP 性能使您可以通過資料網傳送語音。VoIP 可以將遠方或海外的分公司用 IP 連接減少長距離通信費用。在系統維護上，不僅通過網路可以維護本地系統，也可以維護遠端系統
- IP 功能增加了客戶連接的靈活性；ASPILA EX 為公司辦公環境的變化提供了靈活多方位的選擇。用戶可以選擇專用分機，類比分機或者選擇 IP 電話接入 IP 網路。

數位話機可簡單的轉換成 IP 電話機 隨著業務的擴大而要增加使用 IP 電話時，只需要購買一個 IP 適配器插入傳統電話機，就可以完成 IP 電話的實現。

(2) 語音應答系統 (VRS)/ 語音信箱

語音回應系統 (VRS) 能讓您錄製最多 48 條資訊，包括自動話務員資訊和一般資訊。迅速準確處理來電。此資訊是個性化的，來電可以使用自己的語言處理。

當外部來電給用戶缺席的分機留言時，該系統能自動將此來電轉接到用戶尋呼機或用戶指定的外部電話。

VRS (自動話務台)，可設置自動轉接，查號到人工台

- 16 路語音通道，同時接聽 16 路來電

- 48 段可錄製資訊，48 段資訊可分層，定義不同的宣告語
- 每段資訊 2 分鐘

語音信箱

- 8 路語音通道，可支援 8 路同時留言（佔用 VRS 通道）
- 6~8 小時存儲信息量
- 300 個信箱
- 每信箱 100 條資訊

NEC IPK



基本規格

CPU：32 位元

最大容量：192 門

最大類比分機：112 門

最大類比外線：64 門

單櫃容量：64 門

支援雙 CPU：無

單一機櫃尺寸 (W*H*D)：312mm X 348mm X 457mm

電源：AC 110V ~ 240V 手動切換

基本功能

自動日夜切換：有

外線群組：有

長控等級：有

進階功能

來電顯示：有(需選購來電顯示卡)

通話計時：有

會議電話：基本 3 方

內/外線預約：有

來話分配(ACD/UCD)：有

網路功能

最大 IP 外線：無

最大 IP 內線：無

最大網路節點數：無

網路匯接能力：無

支援 ToS/QoS：無

遙控程式維修：有

可收容他牌 SIP Phone：無

支援 Soft Phone：無

連接介面

T1/T1-PRI：有

E1/E1-PRI：無

週邊配件

第二 CPU(雙 CPU 機種)：無

網路卡：無

計費軟體(CAS 2000)：皆支援

自動總機/語音信箱卡：有

外接自動總機/語音信箱：支援

NEC NEAX 2000 IPS



NEAX2000 IPS 交換機

- A. 語音與數據整合，搬動、增設、改變簡單容易
- B. 既有端末可延用，降低使用成本
- C. 電話服務與電腦整合容易，未來更進一步之應用不成問題
 - IP 端末可直接接於 LAN 上，進行 Peer-to-Peer 連結
 - 允許 NEAX2000 IPS / NEAX2400 IPX 在 WAN 架構下進行 Peer-to-Peer 連結
 - IP 端末的擴充不需 DLC 卡片及 PIMs
 - IP 端末之擴充需有軟體授權使用執照 (Software license)
 - AP01 / CC01 內建於 MP
 - NEAX7400ICS M100MX 原有之卡片，諸如 LT 卡、 PIM 等等均可使用
 - 提供所有 NEAX7400ICS M100MX (R4.1) 之服務機能
 - 使用者可透過網路操作工具 (Web-based operating tool - DtermAssistant)，簡單地進行資料修改

基本規格

CPU：32 位元

最大容量：1020 門

最大類比分機：512 門

最大類比外線：256 門

單櫃容量：64 門

支援雙 CPU：有

單一機櫃尺寸 (W*H*D)：430mm X 414.6mm X 223mm(含底座)

電源：AC 110V ~ 240V 手動切換

基本功能

自動日夜切換：有

外線群組：有

長控等級：有

進階功能

來電顯示：有(需選購來電顯示卡)

通話計時：無

會議電話：基本 3 方；可擴充至 32 方

內/外線預約：有

來話分配(ACD/UCD)：有

網路功能

最大 IP 外線：127 路

最大 IP 內線：956 門

最大網路節點數：255

網路匯接能力：CCIS

支援 ToS/QoS：有

遙控程式維修：有

可收容他牌 SIP Phone：無

支援 Soft Phone：有(NEC SP30)

連接介面

T1/T1-PRI：有

E1/E1-PRI：有

週邊配件

第二 CPU(雙 CPU 機種)：有

網路卡：有

計費軟體(CAS 2000)：皆支援

自動總機/語音信箱卡：有(AD8)

外接自動總機/語音信箱：支援

NEC NEAX 2400 IPX



基本規格

CPU：32 位元

最大容量：1020 門

最大類比分機：512 門

最大類比外線：256 門

單櫃容量：64 門

支援雙 CPU：有

單一機櫃尺寸 (W*H*D)：430mm X 414.6mm X 223mm(含底座)

電源：AC 110V ~ 240V 手動切換

基本功能

自動日夜切換：有

外線群組：有

長控等級：有

進階功能

來電顯示：有(需選購來電顯示卡)

通話計時：無

會議電話：基本 3 方；可擴充至 32 方

內/外線預約：有

來話分配(ACD/UCD)：有

網路功能

最大 IP 外線：127 路

最大 IP 內線：956 門

最大網路節點數：255

網路匯接能力：CCIS

支援 ToS/QoS：有

遙控程式維修：有

可收容他牌 SIP Phone：無

支援 Soft Phone：有(NEC SP30)

連接介面

T1/T1-PRI：有

E1/E1-PRI：有

週邊配件

第二 CPU(雙 CPU 機種)：有

網路卡：有

計費軟體(CAS 2000)：皆支援

自動總機/語音信箱卡：有(AD8)

外接自動總機/語音信箱：支援