

# PANASONIC KX-TES 824



## 產品簡介

Panasonic 提供您相當彈性的選擇，KX-TES824 為 8 條外線/24 線分機，以符合您不斷變化的需要。新整合系統新增內建功能:內建 DISA 功能及 OGM 宣告語內建單機來電顯示 3 迴路 (FSK/DTMF)內建遠端遙控功能

## 系統功能

### 先進系統設計

#### 先進融合埠設計：

可連接功能話機與單機,如無線電、數據機、與傳真機等,不需額外費用。

#### 來電號碼顯示：

符合電信局審驗通過,同時支援 DTMF/FSK 雙模規格模式，支援單機顯示。

#### 語音答錄功能：

可選購語音答錄卡(BV),當分機指定跟隨至 BV 時,可提供來電者語音宣告及留言功能,使用者更可再外面隨時聽取留言(僅適用 TES824)。

#### 三階層自動總機：

系統內建一迴路 180 秒的 DISA 功能,可透過 DISA 功能設定為三階層自動總機,可提供部門代碼撥號及直撥分機號碼,並可擴充至 2 迴路 360 秒(擴充部份僅適用 TES824)。

## 機動話務管理

#### 日間/夜間/午休模式： 門口機通話/開門鎖：

可依不通時段設定系統服務功能。 可先預設分機與訪客通話

#### 平均話務分配：

#### 語音/響鈴呼叫轉接：

有效分配話務,提高來話處理效率,並有忙線語音宣告 可依需求變換呼交方式

#### 室內監聽： 五方會議電話：

功能話機或門口機可做室內監聽,如嬰兒房 可支援 2 外線 3 分機同時對談

#### 指定轉接/來話跟隨：

可將內線轉接獲跟隨至指定分機、語音信箱、語音答錄或行動電話

## 節省通話費用

#### 最經濟路徑選擇：

#### 長途電話限撥：

設定自動路徑選擇最便宜的外線進行通話 依業務需要,設定不同服務等級

#### 通話時間限制： 帳碼輸入：

系統可設定固定通話時間(1~32 分), 可利用個人帳碼輸入,以管理長途電話費截止前 15 秒有警示音

#### 通話費用明細：

內建 RS232 介面卡,可連接計費設備,列印通話紀錄,方便話務分析與管理

規格項目	KX-TES824
最大容量	8 外線 / 24 分機 (16:融合 / 8:單機)
內線迴路	4
撥號方式	外線：複頻 / 脈衝(10pps, 20pps) 內線：複頻 / 脈衝(10pps, 20pps)
撥號轉換	複頻轉脈衝
接線	外線：接頭 (2 芯)
	內線：接頭 (4 芯)
	廣播：插座
	外部音源：插座
	計費列印：RS232 介面埠(9 針 D-SUB)
詳細來電記錄	詳細記錄：日期、時間、分機碼、外線電話碼、撥號者、通話時間、帳碼、來電號碼顯示*1
極性反轉偵測	可
語音信箱槽位	4ports (DTMF/APT)
複頻接收器	4
複頻產生器	1
外線對外線轉接迴路	2
停電轉接槽位	2
直接連接到外部電池	可
電 源	交流 110-240V, 50/60Hz
體 積	284mm×368mm×102mm
重 量	3.5Kg

系統擴充內容項目	KX-TES824
值機台	1
系統速撥	100
個人速撥	10/分機
單鍵撥號	最大 24/分機
內線群	8
平均話務分配群	1
長途限撥等級	5

帳碼(確認)	50
來電駐留	10
來電登錄(來電號碼顯示)	20(個人)300(共用)
不在訊息	6
訊息等待	8/分機
緊急呼叫	5
外部音源	1
外部廣播	1
門口機	4
開門鎖	4
應答留言	360 秒
中繼台	2

配備功能卡	內容	KX-TE824
KX-TE82480	2 外線 / 8 內線(單機)	最大 1
KX-TE82474	8 內線(單機)	最大 1
KX-TE82461	4 部門口機及開門鎖/1 卡*2	最大 1
KX-TE82460	2 部門口機及 2 開門鎖	-
KX-TE82491	自動總機擴充卡(DISAS) 留言:180 秒,傳真偵測	最大 1
KX-TE82492	語音答錄卡(2 迴路,60 分鐘)	最大 1
KX-TE82493	來電號碼顯示卡(3 外線/1 卡)	最大 3
KX-30865	門口機	最大 4

# PANASONIC KX-TDA30 數位 IP 交換機系統



## 產品簡介

TDA30 IP 交換機提供多樣成本控管功能，企業主可透過這些成本控管功能，達到企業成本降低的目標，進而提升企業利潤。

## 系統功能

### VoIP (Voice Over Internet Protocol):

內建式 IP 閘道器藉由 IP 與 IT 的整合，讓您掌握未來通訊趨勢

系統內建式 VOIP Gateway 可以經由網路協定 TCP/IP 連接致令一套電話交換機系統，類比語音信號將被轉換為網路封包並經由網路或 VPN(虛擬私人網路)傳送，以提供網路通話服務

### 因應未來潮流：

隨著網際網路的盛行，以及各國間骨幹頻寬的擴大，利用網路進行語音及影像的傳輸已蔚為趨勢，Hybrid IP-PBX 讓你掌握電話通信優勢

### 節省通話費用：

利用 VOIP 技術，您可以在 IP 網路上進行通話，即使打國際電話也以數據封包方式傳輸，完全不須費用

### 讓通訊更加便利：

藉由網路無國界的理念，架構在 VOIP 上的通話將更加便利，讓國際化的企業擁有溝通無國界的通訊利器

### 自動路由選擇

如果您同時有好幾間電信業者提供服務，交換機會自動幫您的每一通電話，選擇最便宜的路由撥出。

### 長途限制撥號

依密碼來判別開放撥打電話的權限等級，防止未經授權的人任意撥打電話。

### 通話時間限制

您可針對每一個分機設定通話時間的限制。

### 詳細通話明細

系統可列印通話紀錄，方便話務分析與管理。

### 來話響鈴設定

提供多樣化的來話跟隨功能，當來話進線到正在忙線的分機時，系統可以將此通來話跟隨到其他分機、語音信箱、家裡電話、手機號碼或其他地方。

### 自動話務分配

來話可依客戶需求設定自動話務分配，自動平均分配所屬群組電話的話務量。

### 自動總機

使用者不需透過總機轉接，即可找到指定對象，提高顧客的滿意度和公司形象。

### 系統數位總合語音信箱

語音信箱和交換機系統自動架構後，提供快速整合和貼近使用者的功能。

### 個人 CTI 整合

電腦值機台提供值機人員更強大的功能，使他們更有效率處理來話。

**Terminal** 完整且多樣化的話機產品線、搭配出完美優質的電話系統

# PANASONIC KX-TDA 100



## 產品簡介

寬頻網際網路技術已徹底改革企業界。Panasonic 高性能企業通訊系統，提供先進的網路通訊解決方案、有效且彈性的話務處理、DECT 無線機動性、網路電話及 CTI 電腦電話整合功能，提升企業的通訊效率和整體生產力

## 系統功能

### VoIP (Voice Over Internet Protocol):

內建式 IP 閘道器藉由 IP 與 IT 的整合，讓您掌握未來通訊趨勢

系統內建式 VOIP Gateway 可以經由網路協定 TCP/IP 連接致令一套電話交換機系統，類比語音信號將被轉換為網路封包並經由網路或 VPN(虛擬私人網路)傳送，以提供網路通話服務

#### 因應未來潮流：

隨著網際網路的盛行，以及各國間骨幹頻寬的擴大，利用網路進行語音及影像的傳輸已蔚為趨勢，Hybrid IP-PBX 讓你掌握電話通信優勢

#### 節省通話費用：

利用 VOIP 技術，您可以在 IP 網路上進行通話，即使打國際電話也以數據封包方式傳輸，完全不須費用

#### 讓通訊更加便利

藉由網路無國界的理念，架構在 VOIP 上的通話將更加便利，讓國際化的企業擁有溝通無國界的通訊利器

#### Network: 多樣化的網路連結功能，通訊便利、節費兼具。

數位融合式 IP 交換機可以提供 T1/E1、E&M、ISDN PRI、ISDN BRI 等多樣化的網路連結介面，完整提供您網路連結介面需求

#### CTI (Computer Telephony Integration) 電腦電話整合，強化客戶關係管理

##### PC Console 電腦值機台(適用於總機人員)

可及時監控內部所有分機、外線、來話駐留區狀態並可檢視系統速撥表、總機撥號及監聽接聽電話、撥打電話、轉接電話可議使用滑鼠或鍵盤輕鬆操作

可與 Microsoft Outlook 電話簿整合，依 ISDN 來話顯示號碼彈出客戶資料視窗，及時了解客戶基本資料，強化客戶關係  
電腦錄音功能，使用者可隨時錄下通話內容並儲存為 WAV 電腦語音檔，可直接由電腦撥放收聽

##### PC Phone 電腦電話(適用於一般分機)

PC Phone 提供智慧型電話答錄機功能，使用者可自錄 10 組不同接待語，並依 ISDN 之不同來話號碼而撥放各宣告語  
接聽電話、撥打電話、轉接電話可議使用滑鼠或鍵盤輕鬆操作

與 Microsoft Outlook 電話簿整合，依 ISDN 來話顯示號碼彈出客戶資料視窗，及時了解客戶基本資料，強化客戶關係  
電腦錄音功能，使用者可隨時錄下通話內容並儲存為 WAV 電腦語音檔，可直接由電腦撥放收聽

#### Call Center 彈性的話務處理方式，讓您有效提升客戶滿意度

##### Call Center CTI 整合：

系統提供 TAPI / CSTA 兩種介面，搭配客服中心軟體可以提供電腦電話整合服務

## CTI 整合服務特色

來話著信自動彈出客戶資料

與客戶通話中,可以修改或編輯客戶資料

可自行設定彈出視窗資料配置

可依來話號碼顯示,擷取資料庫中相對應之客戶資料

可依據來話者輸入特定個人資料(如信用卡號、身分證字號、訂單號碼等)

**Message** 數位信號整合,功能強大的自動總機及語音信箱語音處理,節省時間,降低企業營運成本

自製客製化公司問候語

可自行錄製共計 100 段的公司問候語,並可設定為樹狀結構以利於引導來話者至指定的分機響鈴

### 語音信箱服務

可分配每一個分機具有專屬的語音信箱,以增加處理來話的能力,並增進客戶滿意度。

### 自動總機服務

可自動接聽外線來話,並播出自行錄製之客製化公司問候語。

### 留言通知

分機分配之信箱如有新留言時,可以燈號或呼去電通知使用者。

### 自動轉接服務

自動判斷來話是否為傳真,並轉接至傳真機。

### 客戶服務報告

可檢查客製化公司問候語之播放次數,用以分析其使用率。

### 夜切功能

系統可設定日間/夜間/午休/午茶時間,並可設定為自動模式或交換機控制模式。

### 假日設定

系統可設定共 20 個假日區間,並可預先錄製假日宣告語,假日時可自動切換。

### 多語言服務

系統可設定三種語言同時提供服務。

### 來話顯示號碼宣告

使用者在聽取留言時系統可宣告留言者之來話號碼。(需配合來話顯示卡方可正確使用)

### Trunk Service

可設定特定外線來話時,播放特定的宣告語,可共同語音迴路,節省系統資源。

### 留言轉發

語音信箱使用者可以轉發留言至其他使用者。

### 線上留言監聽

使用者可以在對方留言時,同時啟動免持擴音,用以過濾該通來話是否接聽。

### 雙向錄音

使用者可以在通話中,按下已設定之功能按鍵進行雙向錄音。

**Hotel** 內建旅館飯店功能,並可整合飯店業界著名的前台作業系統

**Mobile** 建構企業無線通訊環境,讓您隨時隨地掌握一切商機

**Terminal** 完整且多樣化的話機產品線、搭配出完美優質的電話系統

KX-TDA 規格		KX-TDA100	KX-TDA200
中央處理器		32 位元處理器	
撥號模式	外線撥號 分機撥號	複頻信號音(DTMF)撥號 脈衝撥號 10pps,20pps/複頻信號音 (DTMF)撥號	
交換方式(Call Park)	PCM(博碼調變)方式，TDM(時間分割)交換/通話無組塞		
停電時功能	可介接備援電池	DC 36V 備援時間視介接電池容量而定	
連接接頭型式	ISDN SO 線路 分機 廣播器 外部音源 分機詳細計費埠 門口機	RJ45 接頭 安惠那 50 Pin 接頭 2 路 3.5mm 音源接頭 2 路 3.5mm 音源接頭 V.24 (RS-232C) WAGO 10 pin	
SMDR	紀錄資料	日期、時間、分機號碼、部門代碼、外線編號、撥出號碼、通話時間、計費費用、帳碼	
使用電源	100-130V AC/200-240V AC， 50Hz/60Hz		
適用溫度	0-40 度 C		
適用濕度	10-90%		
平均消耗功率	156W	295W	

尺寸 (高 x 寬 x 深)	390x334x270mm	415 x430 x270mm
重量 (卡片全部安裝時)	12kg	16kg

\*上述商品規格日後若有任何變更，恕不另行通知。

KX-TDA 系統容量		KX-TDA100	KX-TDA200
分機容量	分機埠	128*	256*
	一般單機	64	128
	IP Phone	64	128
	多功能話機	S 型電源供應器	M 型電源供應器
	註: DPI(數位多功能話機) APT(類比多功能話機) DPT(Type1): T72.T74.T75 系列 DPT(Type2): T76 系列	DPT(Type1): 16 DPT(Type2): 24 APT: 16	DPT(Type1): 32 DPT(Type2): 128 APT: 32
		M 型電源供應器	L 型電源供應器
	DPT(Type1): 32 DPT(Type2): 128* APT: 32	DPT(Type1): 128 DPT(Type2): 256* APT: 64	
外線內容	外線埠	64 路	128 路
	類比外線	64	128
	E&M	32	64
	T1	2(48 路)	4(96 路)
	E1	2(60 路)	4(120 路)
	BRI	4(64 路)	8(128 路)
	PRI(30B)	2(60 路)	4(120 路)
	PRI(23B)	2(46 路)	4(92 路)
	IP-GW	2(32 路)	4(64 路)
DECT 無線系統	基地台容量	16	32
	註冊手機數	128	128

\*上述容量加裝 MEC 卡片之最大容量



# PANASONIC TDA-600



## 締造數位整合溝通新世紀

寬頻網際網路技術以徹底改革企業界。Panasonic 高性能企業通訊系統，提供先進的網路通訊解決方案、有效且彈性的話務處理、DECT 無線機動性、網路電話及 CTI 電腦電話整合功能，提升企業的通訊效率和整體生產力。

Panasonic 數位超融合式 IP 交換機系統的創新設計，可提供最大溝通效益，尖端科技功能加上強大的周邊整合能力，不只改變企業的通訊方式，更提供一個完整的通訊解決方案。

VoIP：

內建式 IP 閘道器藉由 IP 與 IT 的整合，讓您掌握未來通訊趨勢

### 內建式 VoIP Gateway (Voice over Internet Protocol)

系統內建式 VoIP Gateway 可以經由網路協定(TCP/IP)連接至另一套電話交換系統，類比語音信號轉換為網路封包，並經由網路或 VNP(虛擬私人網路)傳送，以提供網路通話服務。

因應未來潮流：隨著網際網路的盛行，以及各國間骨幹頻寬的增大，利用網路進行語音及影像的傳輸已蔚為趨勢，Hybrid IP-PBX 讓您掌握電話通話優勢。

節省通話費用：利用 VoIP 技術，您可以在 IP 網路上進行通話，即使撥打國際電話也以數據封包方式傳輸，完全不需通話費用。

讓通訊更加便利：藉由網路無國界理念，架構在 VoIP 上的通話將更加便利，讓國際化的企業集團擁有溝通無國界的通訊利器。

### 基本架構

選配內建式 VoIP 即可提供四路和十六路 IP-Trunk，並支援 Cat.5 網路標準介面可以透過網路路由器，連接至 ip 網路，溝通全世界。

### 各公司間通訊連結

總公司與各分公司間可以利用 VoIP 架構 IP 通訊網路，讓總公司及各分公司之間使用現有數據專線即可到達遠端內線通話。

## 維護容易

各分公司安裝數位超融合式 IP 交換機系統並使用 IP-GW 做為通信網路，您將不需要準備 Gate Keeper，系統可以對應及儲存所有 VoIP Gateway 之 IP 位址，並可統一由遠端護人員透過網路設定維護。

Network：多樣化的網路連結功能，通訊便利、節費兼具

VoIP

## 多種交換機網路連結介面可供選擇

數位融合式 IP 交換機可以提供：E&M、E1、T1、ISDN PRI、ISDN BRI 等多樣化的網路連結介面，完整提供您網路傑接界面需求。

## 基本架構

各分公司之間可以利用專線網路，將兩套不同之電話系統相互連接，可由台北直撥高雄分機號碼如同內線撥號。

## 網路連接應用-集中式客服中心

分公司不需設立區域客服中心，由台北總公司設立一集中式客服中心，藉由網路連接，客戶僅需撥打台中市化及可自動轉由台北總公司處理客戶需求。不但可以節省公司設立客服中心之成本，並可提供台中區域客戶撥打市話即可得到台北總公司客服人員的服務，增進客戶滿意度。

## 網路連接應用-IP Phone

各分公司不需獨立安裝交換機，由台北總公司安裝一套交換機，藉由網路連接分公司 IP Phone 即可使用。總公司及各分公司之間透過網路達到遠端內線通話，埠需通訊費用，大幅減少建置成本。

## CTI 電腦電話整合強化客戶關係管理

個人 CTI 整合

### PC Console 電腦值機台(適用於總機人員)

#### PC Console 特色

- 可即時監控所有分機、外線、來話駐留區狀態，並可檢視系統速撥表、總機撥號及接聽。
- 接聽電話、撥打電話、轉接電話可以使用滑鼠或鍵盤輕鬆操作。
- 可與 Microsoft Outlook 電話簿整合，依來話顯示號碼彈出客戶資料視窗，即時了解客戶基本資料，強化客戶關係管理。
- 電腦錄音功能，使用者可以隨時錄下通話內容並儲存為 WAV 電腦語音檔，可直接由電腦撥放收聽，和透過 E-Mail 轉發。

### PC Phone 電腦電話(適用於一般分機)

#### PC Phone 特色

- PC Phone 提供智慧型電話答錄機功能，使用者可以自錄 10 組不同接待語，並依不同來話號碼撥放特定宣告語。
- 接聽電話、撥打電話、轉接電話，可以使用滑鼠或鍵盤輕鬆操作。
- 可與 Microsoft Outlook 電話簿整合，依來話顯示號碼彈出客戶資料視窗，即時了解客戶基本資料，強化客戶關係管理。
- 電腦錄音功能，使用者可以隨時錄下通話內容並儲存為 WAV 電腦語音檔，可直接由電腦撥放收聽，和透過 E-Mail

轉發。

註：使用個人 CTI 整合功能需使用 KX-T636/KX-T633 話機，並須選配 USB 模組 KX-T7601

Call Center 系統內建客服中心功能，不需花費昂貴的費用購置客服中心軟體

個人 CTI 整合

**Call Center CTI 整合：**系統提供 TAPI(Telephony Application Protocol Interface)/CSTA(Computer Supported Telecommunication Applications) 兩種介面，搭配客服中心軟體可以提供更完整的電腦電話整合服務。

**CTI 整合服務特色：**• 來話自動彈出客戶資料。• 語客戶通話中，可編輯或修改客戶資料。• 可自行設定彈出視窗資料配置。• 可依來話號碼顯示，擷取資料庫中相對應之客戶資料。• 可依據來話者輸入特定個人資料(如：信用卡卡號、身份證字號、訂單號碼等)，擷取資料庫中相對應之客戶資料。

**多重群組功能：**一台分機可以同時登入多個客服中心群組，提供您更彈性的人員調度功能。

**VIP Call：**來話者可依其所配置的外線群，在等候佇列中取得優先接入權

**管理者功能：**系統可提供管理者話機即時監看來話等候人數、客服成員狀態、遙控成員登入/登出、分析成員執行狀況(如：通話起始時間、未應答通數、來話平均等候時間…等多種訊息，以利管理者分析客服中心效率及話務負載狀況)。

**彈性整理時間設定：**系統提供成員彈性的整理時間設定，使客服中心成員在接聽完電話後，有充足的時間可以處理客戶所要求的工作。

**Busy on Busy：**可彈性設定客服中心群組成員均忙線時，外線撥入來話分配群組時送出忙線音，以防止客戶在等候佇列誤認為客服中心無人應答的狀況。

**群組登入登出功能：**您可以自行設定登入/登出於特定客服中心群組。

**UCD/ACD：**您可以設定您的來話分配群組為平均話務，平均分配群組內的成員分機，以分擔各個成員的話務量。

**等候功能：**搭配語音宣告可以彈性設定在來話分配群組中的流程及宣告。

Message

使用數位信號整合，搭配 Panasonic 語音信箱 TDA 系統可為您提供以下機能

**留言轉發：**語音信箱使用者可以轉發留言至其他使用者。

**線上留言監聽：**使用者可以在對方留言時，同時啓動線上留言監聽功能過濾該通話是否須立即接聽。

**雙向錄音：**使用者可以在通話中，按下已設定之雙向錄音功能鍵進行雙向錄音。

**自錄客製化公司問候語：**可自行錄製共計 100 段的公司問候語，並可設為數狀結構以利於引導來話者至指定的分機響鈴。

**語音信箱服務：**可分配每一個分機具有專屬的語音信箱，以增加處理來話的能力，並增進客戶滿意度。

**自動總機服務：**可自動接聽外線來話，並播出自行錄製之客製化公司問候語。

**留言通知：**分機分配之信箱如有新留言時，可以燈號或去電通知使用者。

**自動傳真轉接：**自動判斷來話是否為傳真，並轉接至傳真機。

**客戶服務報告：**可檢查客製化公司問候與之播放次數，用以分析其使用率。

**夜切功能：**系統可設定日間/夜間/午休/午茶時間，並可設定為自動/手動控制模式。

**假日設定：**系統可設定共 20 個架日區間，並可預先錄製假日宣告語，假日時可自動切換。

**多語言服務：**系統可設定三種語言同時提供服務。

**來話顯示號碼宣告：**使用者在聽取留言時，系統可宣告留言者之來話號碼。(須配合來電顯示卡，方可正確使用)

**Trunk Service：**可設定特定外線群組，來話時播放其相對應的宣告語，可共用語音迴路，節省系統資源。

Hotel

內建旅館/飯店功能，並可整合著名的飯店前台作業系統

**飯店/旅館客房專用話機 KX-T7710：**所有客房話機可由系統統一設定，變更單鍵功能時不需所有客房逐一修改，僅需在系統變更後所有客房話機自動套用變更，有效提升客房管理效率。

**超大按鍵標示區：**可以清楚標示 Hotel 的標語、圖示以及話機操作指引

**單鍵速播鍵：**• 專為飯店旅館功能設計 • PBX 專用模式可用 8 鍵 • 一般模式可用 5 鍵

**訊息留言燈：**

**資料傳輸埠：**可並接 Modem/Fax

**PMSi 軟體可整合飯店業界著名的前台作業系統：**認證通過可整合的前台作業系統：Fidelio、Eltrax 和 His 等可整合知服務功能

**透過飯店/旅館整合系統可與住房整合以下功能和訊息**

(1) Check In / Check Out(2) 房客資料管理(房客名稱註冊)(3) 喚醒服務(Wake-up Call)(4) 房間監聽(Baby-Listening)(5) 話費管理(Call charge to room)(6) 客房監禁撥功能(Call Block)(7) 語音信箱整合(Mailbox Cleaning Upon Check-Out)(8) 詳細計費增列客房資訊(Room status, Wake-up)

(9) 設定熱線撥號(Hot line)(10) 訊息點燈

**Mobile：**建構企業無線通訊環境，讓您隨時隨地掌握一切商機

**提升辦公效率：**數位式無線分機在通話中，可再各基地台涵蓋範圍中自由一動，基地台與分機的信號會自動交遞(Handover)至另一基地台，讓您的通話不中斷。不論您身在辦公室任何一個地方，都可充分掌握商機，亦可隨時保持同事或主管、秘書間密切的聯繫。

**輕巧、流行、大螢幕圖示：**造型流線美觀，符合人體工學設計，簡易圖示操作介面溝通無負擔。

**低功率設計：**Panasonic 商用數位無線電話採用泛歐標準 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)無線話機發射功率為 250mW，為現行 GSM 行動電話的八分之一，大幅降低電磁波對人體及精密儀器設備之影響。

**彈性的基地台形式：**本系統可以依用戶需求選配不同介面之基地台，以符合用戶的涵蓋範圍要求及成本考量。例如：完整架構：佔地較大的賣場、工廠或醫療院所，可以選配基地台介面卡，最大可以安裝至 32 個基地台(KX-TDA200BX 主機)經濟架構：佔地較小的大樓辦公室，可以選配分機埠介面基地台，節省一個數位分機埠不需要安裝基地台介面卡，大幅降低購置成本。

**功能說明：**

眾多功能一手掌握 • 超長待機時間 • 6 組響鈴音調及 9 組音樂鈴聲選擇 • 留言提示符號(須配合 KX-TVP 系列語音信箱) • 來話顯示功能(須配合交換機硬體設備) • 三色來電辨識燈號 • 200 組電話簿 • 大螢幕圖示介面 • 顯示募集按鍵背景燈 • 會談功能 • 震動功能 • 耳機接孔

**在工廠或倉庫中：**您可以隨時接聽電話或與公司內的同事聯絡，Panasonic 數位超融合式 IP 交換機系統最適合在寬闊的空間裡發揮它最高效率的通訊功能。

**在金融場所中：**Panasonic 數位超融合式 ip 交換機系統可以讓金融人員即時滿足客戶的要求，同時方便查詢金融業務。

**在醫院裡：**醫護人員可已經由 Panasonic 數位超融合式 IP 交換機系統，立即處理突發狀況。

**在賣場：**藉由 Panasonic 數位超融合式 IP 交換機系統，銷售人員可以迅速為顧客解答所有問題，立即了解現有庫存情形。 [在辦公](#)

**大樓中：**無論您在哪個角落，Panasonic 數位超融合式 IP 交換機系統都可以提供您畫質清晰完美的數位通訊服務。