

## 東訊電話總機 TECOM SD-616A / DX-616A



**TECOM 東訊 SD/DX Series 超級數位電話系統:**

來電顯示.萬無一失

雙模收碼：**DTMF** 及 **FSK** 雙模接收功能

顯示內容：可顯示來電時間.日期及電話號碼

轉接跟隨：來電顯示相關訊息會隨電話轉接而移轉至使用者分機

查詢內容：系統來電顯示組數可儲存 **100** 組,您外出回來時,可檢查來電者資訊,例如:來電時間、日期、電話號碼 等

語音服務.超強無比

語音(**DISA**)：具備自動總機的語音轉接功能,電話無人接聽或忙線時,提供語音轉接總機服務

廣播功能:可分機廣播及單鍵全體廣播

# 東訊電話總機 TECOM SD-2488 / DX-2488

## 東訊數位電話系統 SD-2488 主機

### 主機規格：

外線容量 基本 4  
外線容量 最大 24  
數位話機 基本 8 ~ 80  
數位話機 最大  
單機 基本 0 ~ 8  
單機 最大  
主機體積 50.3x31.6x13.4(cm)  
備用電池 24V/20AH  
耗電量 110V/ 3 MAX  
電話機配線方式 2 芯星狀佈線方式  
分機迴路電阻 120 Ω  
自動總機 12 路 /140 秒 ( 選用 )  
數據機 標準配備  
來電顯示 DTMF/FSK( 選用 )

基本容量 8 外線 24 內線.可擴充為 24 外線 80 內線

每一部可同時在外線與內線中自由切換使用

使用方便.簡單.容易上手

可單機群機.呼叫廣播

每部電話皆有液晶螢幕.可當電子時鐘

每部單機皆可設定鬧鐘.

每部單機皆可設定精準的外線控撥

來電顯示.並可查詢.回撥

10 段彈性錄音自動語音總機

門口機.內線.外線響鈴聲不同.易於分辨

簡碼撥號

內建保留音樂.

兩芯無極性星狀佈線.施工容易

保留後無人接聽告警

可由話機燈號清楚的知道目前外線 使用狀況

三方會談

按鍵式音量控制.並可設定禁鈴

可加裝門口機.並可開啓電鎖

可加裝單機卡使用無線電話

## 東訊數位電話系統 DX-2488 主機

### 主機規格：

外線容量 基本 4  
外線容量 最大 24  
數位話機 基本 8 ~ 80  
數位話機 最大

單機 基本 0 ~ 8  
單機 最大  
主機體積 50.3x31.6x13.4(cm)  
備用電池 24V/20AH  
耗電量 110V/ 3 MAX  
電話機配線方式 2 芯星狀佈線方式  
分機迴路電阻 120 Ω  
自動總機 12 路 /140 秒 ( 選用 )  
數據機 標準配備  
來電顯示 DTMF/FSK( 選用 )

基本容量 8 外線 24 內線.可擴充為 24 外線 80 內線  
每一部可同時在外線與內線中自由切換使用  
使用方便.簡單.容易上手  
可單機群機.呼叫廣播  
每部電話皆有液晶螢幕.可當電子時鐘  
每部單機皆可設定鬧鐘.  
每部單機皆可設定精準的外線控撥  
來電顯示.並可查詢.回撥  
10 段彈性錄音自動語音總機  
門口機.內線.外線響鈴聲不同.易於分辨  
簡碼撥號  
內建保留音樂.  
兩芯無極性星狀佈線.施工容易  
保留後無人接聽告警  
可由話機燈號清楚的知道目前外線 使用狀況  
三方會談  
按鍵式音量控制.並可設定禁鈴  
可加裝門口機.並可開啓電鎖  
可加裝單機卡使用無線電話