

TONNET DCS-30 / DCS-60



PBX 通訊交換機

TONNET系列交換機

DCS 30-60 Series

數位保全安防整合通訊系統

先進系統功能：

- DTMF/FSK雙模來電顯示功能系統，來電記憶256組(可循環覆蓋記憶) 辨識來電信號源要要上下頁查詢、來電回撥、單筆來電刪除、全部來電刪除
- 單鍵群體廣播呼叫功能 可執行按一個鍵即可執行內部所有分機廣播功能。
- 內建話務計費介面 內建話務計費介面，可搭配計費軟體使用，有別一般PBX還需另購計費卡片
- 內建4組MP3音樂(可運用在話機來電鈴聲及保留音樂選擇)
- 分機開鈴提醒功能 任何分機均可做每日鬧鐘時間設定功能
- 老闆專線設定功能 可將特定的外線號碼設定為老闆專門使用之外線。
- 分機設定勿擾功能 當人員正值開會或其他重要洽談會議時，可將分機設定為請勿打擾功能，如此所有其他分機將無法撥入
- 分機設定指定轉接其他分機功能 如無人應答時轉接秘書分機、忙線時轉接秘書分機、所有來話轉接秘書分機

- SOHO族科技商務專屬
- 家庭保全、企業安防最HITDO
- 來電顯示內線單機介面、內外訊息不遺漏
- MP3科技化音樂饗宴(來電響鈴、音樂保留)選擇

保全防盜功能(嚇阻+即時告警)：

- 世界級的防護告警功能DCS-series全方位安全防護，保全自動發話告警，現場警報發布(保全網)當辦公場所或住家遭入侵時，自動語音廣播所有室內話機，以達嚇阻作用，並且自動撥打主人大哥大警示。
- 門禁整合功能可連刷卡機、門口機、DVR監控系統(3G手機、IE遠端連線監視)等。



加值擴建功能進化：

- 多平台整合溝通無障礙，可整合語音信箱，錄音系統，VOIP...等通訊週邊設備。
- 成就展現優越的生活，數位話機腳架多段式調整，符合人體工學原理，可運用在各種辦公環境以達最佳視角，內線分機間可免持聽筒直接按擴音鍵即可與其他內線分機通話。
- 選購來電顯示內線單機介面卡組(可搭配多功能來電顯示電話機TA-80120A/TA-80120S使用)內外訊息不遺漏，操作簡便易上手。
- 啟動IP時代網路新生活，DCS-series打開通訊新視野IP擴增功能(IP網路建構)可界接VOIP設備，DCS 60可擴充VOIP卡以達到多點連結及節費功能，DCS-series提升通訊世界的進化論，開闢世界上疆土，張開生活的毛細孔活化您的細胞。
- 選購TONfree系列可多點連結企業網路，網上通路免費具備遠端設定，世界各地安裝即時插入即時通話，點對點直撥機號。

TONNET DCS-500

PBX 通訊交換機

TONNET系列交換機

DCS 500 Series

數位IP整合通訊系統

功能特色：

- 最大容量:504門(採自由槽設計)
- 外線最大門數:200門
- 內線最大門數:504門
- 可升級為DECT無線通訊系統
- 可升級為SIP IP網路通訊系統
- 可升級外線雙模來電顯示功能(FSK&DTMF)
- 長途控撥服務等級設定
- 日/夜間服務等級設定
- 外線通話長話警告
- 可升級30方會談功能
- 可升級多功能自動語音卡
- 可擴增E1/T1/ISDN PRI卡
- 自動路由選擇功能
- 可升級為校園安全防護系統
- 可升級為護士呼叫系統
- 可升級為緊急指令系統



系統規格表：

機型	TONNET DCS 500		
主機編號	TA-8950B	TA-8950	TA-8950
系統網路容量	120 ports	240 ports	504 ports
外線容量	0-48	0-96	0-200
數位內線容量	0-120	0-240	0-504
單機內線容量	0-112	0-240	0-496
IP網路介面	0-48	0-96	0-200
中繼台	0-16	0-16	0-24
自動總機	0-8	0-8	0-8
E1容量	0-60	0-60	0-60
T1容量	0-48	0-48	0-48
E8M容量	0-48	0-128	0-200
DECT基地台容量	56	60	60
DECT手機容量	112	120	120
系列交換方式/通話迴路	採用PCM(博碼調變)方式及TDM(時間分割)交換/通話無阻塞		
配線方式	二蕊配線方式,不分極性,數位或類比均適用		
傳輸距離	數位話機最長1000公尺,類比分機可達2000公尺,長距離(OPX)數位話機最長2000公尺,類比分機可達6000公尺		
交流輸入電壓	110/220V 50-60Hz		
交流消耗功率	最大150W	最大240W	最大450W
內接電池24V7AH	約8小時	約2小時	約1小時
主機尺寸(L×W×H)	672×305×495(mm)	672×305×772(mm)	672×305×1326(mm)
機箱重量	15kg	27kg	51kg
數位話機尺寸/重量	170×215×83(mm)/約1kg(含包裝)		

TONNET DCS-1200

PBX 通訊交換機

TONNET系列交換機

DCS 1200 Series

數位整合通訊系統

功能特色：

- 最大容量:1,272門(採自由槽設計)
- 外線最大門數:360門
- 內線最大門數:1,272門
- 採模組化設計,單套可彈性擴增至8組機種
- 採局用組網架構設計,可多套遠端連結
- 可選購升級為雙套CPU/雙電源備援
- 具備外線雙模來電顯示功能(FSK&DTMF)
- 類比單機內線訊號可傳輸至少5KM
- 具備類比單機內線來電顯示功能
- 長途控撥服務等級設定
- 日/夜間服務等級設定
- 外線通話長話警告
- 自動路由選擇功能
- 可擴增ISDN E1 PRI中繼外線介面



系統規格表：

機型	TONNET DCS 1200							
標數	P1M0	P1M1	P1M2	P1M3	P1M4	P1M5	P1M6	P1M7
機槽容量	152	312	472	632	792	952	1112	1272
最大外線容量	152	312	360	360	360	360	360	360
最大數位容量	152	312	472	632	792	952	1112	1272
最大類容量	152	312	472	632	792	952	1112	1272
E1 (PRI)	30~120CH	30~270CH	30~360CH	30~360CH	30~360CH	30~360CH	30~360CH	30~360CH
系統交換方式	抓用PCM(博碼調變)方式TDM(時間分割)交換/通話無阻塞							
配線方式	無極性二芯配線							
環境需求	溫度:0~50° C 相對濕度<85%							
傳輸距離	數位分機800M/類比單機5KM							
消耗功率	1200W(滿載)							
交流輸入電壓	110/220V 50-60Hz							
單組機箱尺寸	365mm(W)×675mm(L)×390mm(H)							
單組腳座尺寸	365mm(W)×675mm(L)×145mm(H)							
機箱重量	15kg	27kg	39kg	51kg	66kg	78kg	90kg	102kg